

ENGELHARD

Recyclingprodukte ■ GmbH

Hauptstraße 113-115
A-3412 Kierling
Tel: +43 (0) 2243/20234-0
Fax: +43 (0) 2243/20234-30
info@engelhard.at
www.engelhard.at

Erforderliche Fallschutzstärken:

Die Gesamtstärke besteht aus dem schwarzen Dämpfungsgranulat und einer ca. 1 cm starken EPDM-Deckschichte (Verschleißschichte)

ab Fallhöhe 100 cm =**2+1**

ab Fallhöhe 120 cm =**3+1**

ab Fallhöhe 140 cm =**4+1**

ab Fallhöhe 160 cm =**5+1**

ab Fallhöhe 170 cm =**6+1**

ab Fallhöhe 210 cm =**7+1**

Darunter handelt es sich um Elasticflächen deren Einbringungsstärke ca. 1,4 cm beträgt und die nur aus EPDM-Granulat bestehen. Hierfür gibt es jedoch keine Prüfzeugnisse!

Eigentumsvorbehalt: Der Kaufgegenstand bzw. die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit verbundenen Kosten und Spesen in unserem Eigentum. Im Fall des auch nur teilweisen Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, die Ware auch ohne Zustimmung des Käufers abzuholen.

Bei Auftragserteilung gelten unsere AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.engelhard.at